



SLO

**Motorna olja**

**Olja za dvotaktne motorje**

**Olja za menjalnike**

**ATF**

**Zavorne tekočine**

**Agriline**

**Hidravlične tekočine**

**CHAMPION**



## Motorna olja Sintetična



**Syntolube 0w40 Ester** Popolnoma sintetično motorno olje, obogateno z estri, ki zagotavljajo še boljše mazanje tudi v najbolj skrajnih pogojih. Presega vse zahteve sodobnih bencinskih in dizelskih avtomobilskih motorjev.

**1L** API SL/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.3 -  
**5L** VW 502.00-505.00-503.01 - BMW LONGLIFE



**Syntolube 5w40** Popolnoma sintetično motorno olje vrhunske kvalitete namenjeno vsem avtomobilskim motorjem, tako bencinskim kot dizelskim, s turbinskim polnilnikom ali brez. Odlična temperaturna stabilnost in visoka stopnja zaščite proti obrabi.

**1L** API SL/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.3 -  
**5L** VW 502.00-505.00 - OPEL GM-LL-B-025 -  
BMW LONGLIFE



**Syntolube 5w40 PI** Motorno olje na sintetični osnovi, namenjeno uporabi v visoko sposobnih dizelskih motorjih s turbinskim polnilnikom. Ustreza zahtevam in priporočilom VW 505.01 za TDI motorje s sitemom črpalka-šoba.

**1L** API SJ/CF - ACEA A3/B3 - MB 229.1 -  
**5L** VW 505.01-500.00-505.00



**Syntolube 5w30** Popolnoma sintetično olje najnovejše generacije, namenjeno mazanju bencinskih in turbo dizelskih motorjev sodobnih avtomobilov. Odlična tekočnost pri nizkih temperaturah in prihranek pri gorivu.

**1L** API SL/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.3 -  
**5L** VW 502.00-505.00



## Motorno olje Polsintetično



**1L** API SL/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.1 -  
**5L** VW 500.00-505.00

**Superlube 10w40** Polsintetično motorno olje ze vse avtomobile s štiritaktnimi motorji na bencin, dizelsko gorivo ali avtoplin (LPG), s turbino, direktnim vbrizgom in večimi ventili na valj. Deluje proti obrabi in pomaga varčevati z gorivom.



## Motorna olja Mineralna



**1L** API SL/CF - ACEA A3/B3 - MB 229.1 -  
**5L** VW 501.01-505.00



**1L** **Turbofleet 15w40** Visokokvalitetno olje za vse dizelske motorje s turbinskim polnilnikom ali brez, ki jih uporabljamo v oteženih pogojih delovanja. Primerno tudi za večino bencinskih motorjev.  
**5L** API SF/CE - ACEA E1 - MB 227.1



**1L** **Multilube 15w40 - Multilube 20w50** Visokokvalitetno motorno olje za osebna in lahka dostavna vozila. Primerno za večino bencinskih in dizelskih motorjev.  
**5L** API SG/CD - CCMC G4/D2



**1L** **Multi HDS 15w40 - Multi HDS 20w50** Celoletno motorno olje, primerno za mazanje bencinskih in lažjih dizelskih motorjev brez turbine.  
**5L** API SF/CC - CCMC G2/D1



## Olja za dvotaktne motorje



1L

**2 Stroke Syntolube** Popolnoma sintetično olje za dvotaktne motorje. Odlično mešanje z gorivom. Visoka sposobnost mazanja in zelo malo dimljenja. Primerno za vse moderne dvotaktne motorje razen izvenkrmnih.

**API TC - JASO FC**



1L

**2 Stroke Semi-Synthetic** Olje visokih sposobnosti za dvotaktne motorje na sintetični osnovi. Preprečuje zaribanje valja in zmanjšuje dimljenje. Za izvenkrmne motorje uporabljajte Champion 2 Stroke Outboard TC-W3.

**API TC - JASO FB**



1L

**2 Stroke Universal** Predrazredčeno olje za uporabo v vseh zračno hlajenih dvotaktnih motorjih: motociklov, motornih žag, kosilnic in podobno. Visoka zaščita pred obrabo. Vedno upoštevajte proizvajalčeva navodila za mešanje z gorivom.

**API TC**



1L

**2 Stroke Outboard TC-W3** Olje za vodno hlajene dvotaktne motorje. Posebej priporočljivo za izvenkrmne motorje, vodne skuterje in podobno. Primerno za vse motorje, ki zahtevajo olja standarda API TD ali NMMA TC-W3. Modro obarvano in predrazredčeno.

**NMMA TC-W3 - API TD**



## Olje za menjalnike



**1L**

**5L**

**GL5 75w90 Universal** Popolnoma sintetično olje zadnje generacije za vse vrste menjalnikov in diferencialov. Nudi izredno zaščito vsem delom prenosa.

**API GL5 - MIL-L-2105, B, C, D**



**1L**

**5L**

**GL5 75w90 Semi-Synthetic** Polsintetično olje namenjeno močno obremenjenim prenosom. Ohranja odlično tekočnost tudi v mrazu. Posebej priporočljivo za menjalnike s težavnim prestavljanjem.

**API GL5 - MIL-L-2105 D**



**1L**

**5L**

**GL5 80w90** Vsestransko olje za visoke pritiske v menjalnikih in močno obremenjenih hipoidnih diferencialih. Zagotavlja največjo možno mero mazanja in zaščite proti rjavenju.

**API GL5 - MIL-L-2105 C, D**



**1L**

**GL4 80w90** Olje za menjalnike odporno na skrajne pritiske. Ne obarva bakrovih zlitin.

**API GL4 - MIL-L-2105**



## Tekočine za samodejne menjalnike



1L

**ATF DIII** Vsestranska tekočina za samodejne menjalnike, ki ustreza zahtevam General Motors Dexron III in Ford Mercon. Primerna za servo volane in menjalnike, kjer je v uporabi tekočina vrste Dexron.

**GM DEXRON III - FORD MERCON - MB 236.1**



1L

5L

**ATF DII** Univerzalna tekočina za samodejne menjalnike, ki ustreza standardu General Motors Dexron II in Ford M2C-166H. Krasi jo visoka tekočnost in dolga življenska doba.

**GM DEXRON II - FORD M2C-166H - MB 236.7**

## Zavorne tekočine



250 ML

1L

5L

**HBF Dot 5.1** Sintetična zavorna tekočina z visoko točko vrenja za moderne zavorne sisteme.

Posebej razvita za ABS in ASR sisteme. Presega Federal Motors Vehicle Safety standard številka 116 DOT 5.1. Po uporabi steklenico zaprite!



250 ML

1L

5L

**HBF Dot 4** Sintetična tekočina za sklopke in disk ali bobnaste zavore. Ustreza SAE J 1703 F in FMVSS DOT 4 standardu. Po uporabi steklenico čvrsto zaprite!



250 ML

1L

5L

**HBF Dot 3** Tekočina za hidravlične zavorne sisteme, ki zahtevajo DOT 3 standard. Lahko jo uporabljamo tudi za hidravlične sklopke. Steklenice morate vedno dobro zapreti, da tekočina ne pride v stik z zračno vlago.



## Agriline Kmetijski program



**1L**

**4 Stroke Agriline 15w40** Visokokvalitetno motorno olje za štiritaktne zračno hlajene kosilnice.

**API SG - CCMC G4**



**1L**

**5L**

**4 Stroke Agriline SAE 30** Odlično enogradacijsko olje za vse moderne štiritaktne motorje.

Priporočljivo ob uporabi neosvinčenga bencina.

Primeri uporabe: kosilnice, vrtnarski stroji, pomožni motorji in podobno.

**API SG - CCMC G4**



**1L**

**2 Stroke Agriline** Zelo kvalitetno sintetično olje za dvotaktne motorje, primerno za ločeno mazanje ali mešanje z gorivom. Vedno spoštujte mešalno razmerje, ki ga priporoča proizvajalec..



**1L**

**5L**

**Chain Saw Agriline** Lepljivo mineralno olje namenjeno mazanju motornih žag, transportnih verig in tekstilnih strojev. Verigi zagotavlja dolgo življensko dobo, odpornost proti obrabi in koroziji.



## Hidravlične tekočine



1L

**Central Hydraulic Fluid** Posebna hidravlična tekočina za centralne sisteme v vozilih: servo volan, uravnavanje višine, hidrodinamično vzmetenje, blažilniki.



1L

**LHM Fluid** Mineralna tekočina namenjena posebej oleopneumatskim sistemom vozil Citroën.

Champion LHM je mogoče mešati z vsemi drugimi LHM tekočinami.



1L

5L

**Hydro ISO 46** Hidravlično olje z naravno visokim indeksom viskoznosti. Vsebuje dodatke proti obrabi in koroziji. Odlična sposobnost ločevanja od vode in zraka.

# CHAMPION

**CHAMPION**, član skupine Wolf Oil Corporation nv  
Georges Gilliotstraat 52  
2620 Hemiksem - Belgija

[www.championoils.com](http://www.championoils.com)

Zastopa in prodaja:

**MOTOMAT**, Ljubljana, d.o.o.

Ulica Milana Majcna 6

1000 Ljubljana - Slovenija

Tel.: (01) 2302 303

Fax: (01) 2301 351

info@motomat.si

[www.motomat.si](http://www.motomat.si)